

Hidrolik Açı Ayarlı Cnc Giyotin Makas

Hydraulic Variable Rake Cnc Shears

GENEL ÖZELLİKLER


Kolay programlanabilen kontrol ünitesine kesilecek olan sacın uzunluk, kalınlık ve kalite bilgilerini girdiğinizde; bıçak boşluk mesafesi, kesme açısı, straşı ve kesim uzunluğu otomatik olarak anında ayarlanmaktadır. Farklı üretim istekleri için esneklik sağlarken, yüksek verimlilik hedef alınarak zaman kaybı tamamen ortadan kaldırılmıştır.

GENERAL PROPERTIES

Blade gap, cutting angle and cutting length are all adjusted based on material selection and thickness automatically.



AGM Serisi / AGM Series	Birim / Unit	3006	3010	3013	3016	4006	4010	4013	6006	6010	6013
Kesme Uzunluğu / Cutting Length	mm	3080	3080	3080	3080	4080	4080	4080	6080	6080	6080
Kesme Kapasitesi / Cutting Capacity	450 N/mm ²	6	10	13	16	6	10	13	6	10	13
	700 N/mm ²	4	8	10	13	4	8	10	4	6	8
Dakikadaki kesme sayısı / Stroke per min.	Min 1/dk	12	10	9	7	10	7	7	6	6	5
	Max 1/dk	20	20	17	12	20	13	13	10	10	10
Kesme Açısı / Cutting Angle	Derece / Degree	0°30'	0°30'	0°30'	0°30'	0°30'	0°30'	0°30'	0°30'	0°30'	0°30'
	Derece / Degree	2°	2°	2°30'	2°30'	2°	2°30'	2°30'	2°	2°30'	2°30'
Baskı Silindirleri / Number of Holddowns	Adet / Units	16	16	17	14	20	20	20	29	29	29
Baskı Silindirlerinin Gücü / Holddown Force	Min-ton	4	4	8	11	4	10	10	10	25	29
	Max-ton	20	20	40	55	20	48	48	20	50	58
Arka Dayama Mesafesi / Backgauge course	mm	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Motor Gücü / Motor Power	kw	11	22	30	45	11	22	30	22	30	37
Yag Kapasitesi / Oil Capacity	lt	250	300	300	400	250	300	300	300	400	400
Ön Kollar / Front Arms	Adet / Units	3	3	3	3	4	4	4	6	6	6
Çalışma Yüksekliği / Working Height	mm	F 820	820	835	840	820	820	835	900	950	950
Uzunluk / Length	mm	U 3800	3850	3900	3900	5000	5000	5000	7200	7300	7300
Genislik / Width	mm	G 2300	2500	2550	2550	2300	2500	2550	2400	2600	2650
Yükseklik / Height	mm	Y 2100	2300	2300	2350	2200	2450	2450	2600	2700	2700
Yaklaşık Ağırlık / Approximate Weight	Kg	7500	9500	11500	16500	10500	13500	15000	23500	30000	32000





● Arka güvenli sistem
Back safety system



● Ayarlanabilir açılı gönye (opsiyonel)
Adjustable for angle bearing (optional)



● Arka pnömatik sac destek sistemi (Opsiyonel)
Rear pneumatic thin sheet support system (Optional)

STANDART EKİPMANLAR / STANDARD EQUIPMENTS

5444 Çelik konstrüksiyon gövde / Heavy duty St 44 Al steel construction

Cybeleç Touch 6 Cnc Kontrol Ünitesi / Cybeleç Touch 6 Cnc Control Unit

CNC Üniteden kontrollü otomatik açı ayarı / Automatically adjusted rake angle by CNC

CNC Üniteden kontrollü otomatik bıçak boşluk ayarı / Automatically adjusted blade gap by CNC

CNC Üniteden kontrollü otomatik kesme boyu ayarı / Automatically adjusted cutting length by CNC

Oransal basıç ayarı / Proportional pressure setting

Bilye taneli ön sac sürme plakaları / Ball integrated front tables

Ball screw arka dayama 750mm / Ball screw back gauge, 750mm

Açılabilir 1000mm uzunluğunda ön parmak koruma kafesi / 1 mt flip-up finger guards cage

T Kanallı 1500mm uzunluğunda cetveli gönye / Squaring arm with scale & T-Slot & Tilting stop (L= 1500 mm)

1000mm uzunluğunda stoplamalı ön kollar / Support arms (L=1000 mm)

Kesim hattı aydınlatması ve gölge telli / Illumination & Shadow line

Alt ve üst bıçaklar / Top and Bottom blades

Ayak pedalı / Foot pedal

OPSİYONEL EKİPMANLAR / OPTIONAL EQUIPMENTS

Pnömatik sac destek sistemi / Pneumatic sheet support system

Yağ soğutucu / Oil Coolant

Yağ ısıtıcı / Oil Heater

Manuel merkezi yağlama / Central lubrication manual

Motorlu merkezi yağlama / Central lubrication motorized

0-180° ayarlanabilir açılı gönye / Adjustable Angle stop 0-180°



● Açılabilir 1000mm uzunluğunda ön parmak koruma kafesi
1mt flip-up finger guards cage



● T Kanallı 1500mm uzunluğunda cetveli gönye
1000mm uzunluğunda ön kollar
Squaring arm with scale & T-Slot & Tilting stop (L=1500 mm)
Support arms (L= 1000mm)



● Kesim sırasında sacın hareket etmesini engelleyen baskı
pedacı / Hold down pads which ensures the fixing of sheet
metal during the cutting process



● Kesim hattı aydınlatması ve gölge telli
illumination & Shadow line



● Ball screw arka dayama 750 mm
Ball screw back gauge 750mm



● Cybeleç Touch 6 CNC Kontrol Ünitesi
Cybeleç Touch 6 CNC Control Unit