

Redüktörlü Giyotin Makas

Guillotine Shears with reducer

RGM1550-3/RGM 2050-3 / RGM 3050-2

GENEL ÖZELLİKLER

- * RGM tipi redüktörlü giyotin makaslar sac, metal ve plastik kesmek için dizayn edilmiştir.
- * İnce ve hassas kesim ihtiyaçlarına cevap vermektedir.
- * Ekonomik fiyatları ile kullanıcıya etkin çözümler sağlar

ARKA DAYAMA

- * 560 mm stroklu manuel arka dayama ile istenilen ölçüde düzgün kesim imkanı.

SAC TUTMA KOLLARI

- * Yükleme ve kesim esnasında sacın makine tezgahı üzerinde kalmasını sağlar

GENERAL PROPERTIES

- * This type guillotine shears with reducer has been designed to cut sheet iron, metal and plastic
- * It meets thin and lender cuttings
- * It provides effective solutions to users with its economic prices

BACK GAUGE

- * Provides a smooth cutting with manuel backgauge with 560 mm stroke

SHEET HOLDING ARMS

- * Provides to security bolding the material in place during the shearing process.



PNOMATİK ARKA SAC TUTMA SİSTEMİ (OPSİYONEL)

Arka dayama mesafesinin uzun olduğu ölçülerde sac aşağı doğru sarkma eğilimi göstermektedir. Bu durum neticesinde arka dayamada hassas ölçüm alınmaz engellenir. Bu sistem ile solunm almadığından hassas ölçüm yapılabilmektedir. Özel durumlar için 0 ile 180 derece arasında kalan açılı kesimler için açılı stoper görevi görmektedir.

0-180 AYARLANABİLİR AÇILI GÖNYE (OPSİYONEL)

Tezgah üzerinde yandaki stoper sayesinde 90 derecelik kesim yapılabilmektedir. Özel durumlar için 0 ile 180 derecede arasında kalan açılı kesimler için açılı stoper görevi görmektedir.



● Ayarlanabilen açılı gönye (opsiyonel)
Protactor for angle shearing (optional)


PNEUMATIC THIN SHEET SUPPORT SYSTEM (OPTIONAL)

When the material shearing with long measurements it droops before it reaches to gauge bar. It occurs accuracy on measurement. This system resist the drooping of the sheet and provides the user to get sensitive measure. It also provides a softly drop shearing process.

PROTRACTOR FOR 0-180 DEGREES (OPTIONAL)

Through the stopper on the left side of the table its possible to shear 90 angle. For special shearing between 0-180 it serve as a stopper with angle adjustment.

RCM Serisi / RCM Series	Brin / Unit	RCM 1550-3	RCM 2050-3	RCM 3050-2
Kesme Kapasitesi / Cutting Capacity	450 N/mm ²	3	3	2
Kesme Uzunluğu / Cutting Length	mm	1550	2050	3050
Kesme Açısı / Cutting Angle	°	2°10'	1°40'	1°30'
Motor Gücü / Motor Power	Kw	4	4	2
Dakikadaki vuruş sayısı / Stroke Per Minute	1/dak	35	35	35
Çalışma Yüksekliği / Working Height	F	mm	780	780
Tabla Geniřlięi / Table Width	mm	400	400	400
Arka Dayama Mesafesi / Back Gauge Distance	mm	560	560	560
Uzunluk / Length	U	mm	2100	2600
Geniřlik / Width	G	mm	1430	1430
Yükseklik / Height	Y	mm	1250	1250
Yaklaşık Ağırlık / Approximate Weight	Kg	1550	1800	2400



● 750 mm uzunluęunda cetveli gönye
750 mm in length with a ruler square



● Manuel arka dayama 560 mm
Manual back gauge 560 mm



● Kullanımı kolay kontrol ünitesi
User friendly control unit



● Arka güvenlię sistemi
Back Safety System



● Arka pnömatik sac destek sistemi
(Opsiyonel) / Rear pneumatic thin sheet support system (Optional)